



LEGENDE CLOISONS DOUBLAGES		
Article CCTP	Reprise	Désignation
16.1.1.1.1		Faux-plafond 1 BA15 feu - CF1h - fermeture éventuelle en joule en 1 BA15 feu
16.1.1.1.1		Faux-plafond 2 BA25 - CF2h
16.1.1.1.2		Faux-plafond 1 BA13 + 1 BA18 sur supports anti-vibratile + laine 100mm - plénum 100mm
16.1.1.1.3		Faux-plafond - BA13
16.1.1.1.4		Faux-plafond perforé - Delta Décor Rectiligne 618 + PAR 60mm - $\alpha_p = 0,75$
16.1.1.1.4		Faux-plafond perforé - Rigitone 9-15-20 + PAR 60mm
16.1.1.2.1		Joule plaque plâtr formant bandeau lumineux
16.1.1.2.1		Joule ou écran de carternement plaque de plâtre - 1 BA13 sur ossature - PF41h
16.1.1.2.1		Faux-plafond - BA18 - isolant IBR 100mm
16.1.5.2		Dalte Metal Deploy MG 160 - dalle 600 x 600mm + isolant 50mm (voile noir)
16.1.6.1		Faux-plafond avec lames de bois Shilux (type 7,50) - module 1200 x 600mm
16.1.6.1		Faux-plafond avec lames de bois Lauder Line 2-4-8 - module 1285 x 600mm
		Joint de fractionnement
		Paranet hydrofuge

[illegible]