### PLAN LOCAL D'URBANISME MÉTROPOLITAIN

# CAHIER COMMUNAL ORMES

PIÈCE N°5.1.13

- PLUM prescrit par délibération du conseil métropolitain du 11 juillet 2017
- PLUM approuvé par délibération du conseil métropolitain du 07 avril 2022
- PLUM mis à jour par arrêtés des 10 juillet 2022, 19 janvier et 10 octobre 2023 et du 11 mars 2024
- PLUM modifié par délibérations des conseils métropolitains des 22 juin et 16 novembre 2023 et du 20 juin 2024
- Modification n°3 engagée par arrêté du 08 novembre 2024

#### **SOMMAIRE**

- LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
  - Dispositions transversales
  - Les façades
  - Les toitures
  - Les clôtures
  - Les plantations d'arbres et traitements des espaces paysagers
- LES ÉLÉMENTS BATIS REMARQUABLES IDENTIFIES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L'URBANISME

#### LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

#### **DISPOSITIONS TRANSVERSALES**

L'autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Par la composition de leur volume, la nature des matériaux utilisés, leurs couleurs et leur aspect général, les constructions devront s'harmoniser avec l'environnement et s'intégrer au site.

Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitations individuelles ne doit pas être situé à plus de 0,80 mètres par rapport au sol non rapporté du au niveau du trottoir longeant la construction, relevé au milieu de la façade de celle-ci.

L'édification de sous-sols est fortement déconseillée sur la Commune d'Ormes, en raison de la nature argileuse des terrains. En cas de construction de sous-sol, le niveau du plancher bas du sous-sol doit être supérieur au radier de l'égout.

Les enduits de ravalement doivent être de la teinte naturelle claire du mortier, descendre jusqu'à une hauteur de 0,10 m du sol naturel ou rapporté. Pour les vérandas, les matériaux verriers ou translucides sont autorisés.

En cas de dispositif de végétalisation de la toiture et/ou de la façade, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son intention dans le cadre du bâti environnant.

#### **■ INTEGRATION DES ELEMENTS TECHNIQUES**

Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l'impact visuel depuis les espaces ouverts à l'usage du public :

- les postes de transformation électrique ;
- les postes de détente de gaz ;
- les cheminées et antennes paraboliques ;
- les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.);
- les éléments des climatiseurs et des pompes à chaleur, en les habillant d'un coffret, lorsqu'ils sont visibles depuis les voies publiques;
- les coffrets et garde-corps techniques.

Les locaux techniques de machinerie d'ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l'intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. Les coffres de volets roulants rapportés sous les linteaux déjà existants sont interdits.



#### PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

Energies nouvelles, climatisation, citerne de récupération des eaux de toiture: L'installation de ces dispositifs environnementaux sera autorisée dans le cadre d'un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel et dans le respect du voisinage.

Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.

L'emploi des dispositifs économisant l'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes est privilégié.

#### LES FAÇADES

#### DISPOSITIONS TRANSVERSALES

Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant sont identiques ou similaires en texture et en couleur à ceux qui ont servi pour la construction d'origine, sauf s'il s'agit d'améliorer l'aspect extérieur.

Pour les constructions nouvelles, les façades sur rue comporteront une proportion minimale de matériaux pérennes tels que les parements de brique, pierre, bois, sous forme de panneaux, bardages, linteaux, jambages, bandeaux, soubassements ou façades végétalisées (dispositif de plantation intégré dans la façade), etc. Les façades des constructions nouvelles visibles depuis la rue et intégralement réalisées en enduit sont proscrites.

Pour les constructions existantes, les murs en pierre (notamment pierre de taille) ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. Les appareillages de pierre de taille ou brique encadrant les baies ou en renfort de maçonnerie (harpe) ou d'angle, ainsi que les décors d'origine (bandeaux, linteaux sculptés, mouluration des baies...) doivent être respectés, l'enduit devant arriver au nu de la pierre ou de la brique.

#### En zone UF1:

Les façades sur rue des constructions ne comporteront pas de balcons supérieurs à 80 cm de profondeur par rapport au nu de la facade.



#### **LES TOITURES**

#### DISPOSITIONS TRANSVERSALES

Les toitures terrasses, majoritairement végétalisées, sont autorisées à condition qu'elles ne dénaturent pas l'esthétique de la construction et qu'elles s'insèrent harmonieusement dans le site.

#### En zones UF1, UR3, UR4, UE et 1AU:

Pour les constructions nouvelles ayant une toiture, cette dernière devra être à doubles pentes, comprises entre 35° et 45°, sauf pour les constructions de faible emprise de moins de 25 m² (serres, vérandas, extensions, annexes), les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif ou de services publics.

#### LES CLÔTURES

#### DISPOSITIONS TRANSVERSALES

Les clôtures sur voies et emprises publiques devront être réalisées avec soin. Sont interdits les plaques de béton préfabriquées, panneaux de bois et les éléments rapportés (de types bâches, brandes, canisses, haies artificielles...).

Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies doivent être composées d'au moins deux essences locales.

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

#### En zone UF1:

A l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur des clôtures sur rue est limitée à 1,80 mètre.

Les clôtures sur rue devront être impérativement constituées selon une ou plusieurs dispositions suivantes :

- grille ou d'un grillage pouvant être opacifié par un rideau végétal ou un festonnage en métal;
- muret n'excédant pas 60 cm de hauteur ;

- soubassement ne pouvant excéder le tiers de la hauteur, surmonté d'un dispositif à claires-voies, de type grille ou grillage;
- murs maçonnés.

#### En zones UR3, UR4 et 1AU:

Les clôtures en limite du domaine public (voie, chemin, espaces verts publics) ne sont pas obligatoires. Si l'acquéreur désire en réaliser une, elle devra être constituée :

- soit d'une haie vive ou d'arbustes, doublés éventuellement d'un grillage côté intérieur de la propriété,
- soit d'un mur ou muret.

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. La reconstruction de clôtures existantes de plus de 1,80 m de haut est autorisée.

Les clôtures en limite séparative ne sont pas obligatoires, si l'acquéreur désire en réaliser elles seront constituées :

- soit d'un grillage,
- soit de haies vives ou d'arbustes, doublées éventuellement d'un grillage,
- soit de murs ou murets enduits.

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder une hauteur maximum de 1,80m. La reconstruction des clôtures existantes de plus de 1,80m de haut est autorisée.


#### LA MESURE DE LA HAUTEUR DE LA CLOTURE

La hauteur est mesurée :

- du sol naturel avant remaniement jusqu'au point le plus élevé pour les clôtures en limite séparative,
- à partir du domaine public jusqu'au point le plus élevé pour les clôtures sur rue.

La hauteur de la clôture est comptée sur l'ensemble de son linéaire. (cf. schéma et définition de la hauteur).


Lorsqu'il existe un dénivelé, la portion de clôture jouant le rôle de soutènement est comprise dans le calcul de la hauteur et aucun point du linéaire ne peut dépasser.



La clôture peut suivre la pente du terrain naturel. La hauteur est mesurée aux deux extrémités de la clôture.



La hauteur de la clôture peut être découpée en sections de 5 à 10 mètres, à moduler selon l'importance de la pente et la longueur de la clôture. La hauteur est mesurée au milieu de chaque section.



Dans le cas d'une clôture mitoyenne, la hauteur maximale autorisée est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel.



# LES PLANTATIONS D'ARBRES ET TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES

#### GESTION DES EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales doit répondre aux obligations définies par le zonage des eaux pluviales du Schéma Directeur de l'Assainissement.

Doivent être recherchée les solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales sous réserve de la prise en compte de toutes contraintes environnementales particulières telles que la présence d'argile, etc. et à l'existence d'anciennes carrières souterraines ou de prescriptions particulières liées aux servitudes de captage d'eau potable.

Les eaux pluviales seront dans la mesure du possible traitées au plus près du point de chute, avec comme modes de gestion privilégiés :

- la non-imperméabilisation et l'utilisation de matériaux perméables;
- les dispositifs de récupération des eaux de pluie à des fins domestiques;
- la mise en œuvre de toitures végétalisées ;
- le stockage aérien (espaces extérieurs submersibles, noues);
- les dispositifs de stockage / infiltration à faible profondeur de type tranchée drainante.

Seul le surplus ne pouvant être géré autrement étant dirigé vers du stockage plus profond (puisard, bassin enterré, ...).

Dans le cas où le rejet des eaux pluviales dans le réseau public serait autorisé, l'autorité compétente fixe une limitation du débit de rejet sur ses équipements.

Toute construction neuve ou réhabilitée, et installation nouvelle autorisée à être raccordée au réseau public d'évacuation des eaux pluviales doivent répondre aux prescriptions du règlement de l'autorité compétente et au zonage d'assainissement des eaux pluviales pour ce qui concerne les raccordements sur les collecteurs communautaires.

Les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété et/ou à l'atteinte des seuils de qualité sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser, sur l'unité foncière, les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Le permis de construire ou la déclaration pourra être refusé si les aménagements projetés sur la parcelle sont manifestement inaptes à respecter cette limitation ou irréalisables.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales issues des terrains situés en amont.

#### ELEMENTS VEGETAUX DE PAYSAGES ET SITES ET SECTEURS A PROTEGER

Le traitement des espaces libres de construction doit faire l'objet d'un soin particulier, afin de participer à son insertion dans le site, à l'amélioration du cadre de vie, au développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction.

Les aires de stationnement aériennes doivent être paysagées et plantées, de manière à réduire l'impact visuel des véhicules, à raison d'1 arbre pour 4 places.

#### En zones UF1, UR3 et UR4 :

À partir de 10 places de stationnement créées, 50 % de celles-ci doivent être perméables.

Une superficie au moins égale à 40 % de l'unité foncière doit être conservée en surface d'emprise de jardin, avec :

 Au minimum, 2/3 de la surface réalisé sous forme d'espace vert de pleine-terre planté, à raison d'un arbre pour 150 m2, par tranche échue;  Au maximum, 1/3 de la surface réalisé sous la forme de surfaces alternatives (toitures terrasses et murs végétalisés; espaces verts sur dalle; espaces de dégagements et des stationnements non imperméabilisés).

#### En zone 1AU:

À partir de 10 places de stationnement créées, 50 % de celles-ci doivent être perméables.

Une superficie au moins égale à 30 % de l'unité foncière doit être conservée en surface d'emprise de jardin, avec :

- Au minimum, 2/3 de la surface réalisé sous forme d'espace vert de pleine-terre planté, à raison d'un arbre pour 150 m2, par tranche échue;
- Au maximum, 1/3 de la surface réalisé sous la forme de surfaces alternatives (toitures terrasses et murs végétalisés; espaces verts sur dalle; espaces de dégagements et des stationnements non imperméabilisés).



#### LES ÉLÉMENTS BÂTIS REMARQUABLES IDENTIFIÉS AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L'URBANISME

#### PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

En complément du principe d'interdiction des démolitions, transformations ou dénaturations des éléments bâtis remarquables fixées par l'article DC-1.2.1 relatif aux dispositions communes à toutes les zones, les prescriptions suivantes définissent les conditions générales de conservation de ce patrimoine. Elles sont complétées le cas échéant par des prescriptions particulières et, dans tous les cas par l'OAP Patrimoine, dans un rapport de compatibilité.

L'architecture, l'unité et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural identifiées au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme doivent être préservées et / ou valorisées lors de tous travaux de ravalement ou de réhabilitation.

Pour tous travaux sur un bâtiment identifié ou ayant un intérêt architectural, les éléments de décor et de modénature doivent être préservés ou restaurés à l'identique s'ils ont été recouverts. Les éléments de structures prévus pour être visibles (brique, pierre, métal, etc.) doivent être laissés apparents.

Les travaux d'aménagement et les constructions réalisés sur les parcelles contiguës à ces éléments de patrimoine bâti doivent être élaborés de façon à ne pas porter atteinte à ce patrimoine.

#### >> Les façades

Pour les constructions identifiées au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, toute modification de façades, devantures ou couverture (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux...) doit se faire dans le respect de l'ordonnancement architectural, de la composition et de la technique originelle : système constructif, respect des matériaux... sauf si une altération antérieure s'est produite et a conduit à une dénaturation de l'aspect initial de la construction. Dans ce cas, un retour à l'état historique initial est possible et souhaitable.

>> Les toitures

Pour les constructions existantes, la réfection de toiture doit respecter le style de la construction (pentes et matériaux) existante sauf si, pour les constructions identifiées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, une altération antérieure s'est produite et a conduit à une dénaturation de l'aspect initial de la construction. Dans ce cas, un retour à l'état initial est possible et souhaitable.

#### >> Les menuiseries

 Les menuiseries des fenêtres et les volets et persiennes traditionnels doivent être conservés chaque fois que leur état le permet et restaurés si nécessaire.

#### >> Les ferronneries

 Les ferronneries de qualité en fer forgé sont conservées et/ou réutilisées (heurtoir, serrures...).

#### >> Les portes de garage

 Les mécanismes roulants sont interdits, notamment en remplacement de portes de garage existantes.

#### >> Les clôtures

- Les portes et portails anciens des clôtures doivent être préservés et entretenus.
- La création ou la modification de clôtures et portails doit permettre une valorisation de la construction identifiée, et être traitée d'une manière comparable au bâti repéré en lui-même.

#### ■ LISTE DES ÉLÉMENTS BÂTIS REMARQUABLES, CLASSÉS SELON LES TYPOLOGIES ET INTENTIONS DE PROTECTION DÉFINIES PAR L'OAP PATRIMOINE

Les éléments bâtis remarquables identifiés par les documents graphiques font l'objet d'une classification, par commune, entre 7 types de patrimoine bâti ponctuel (déclinés en 18 catégories de patrimoine bâti) et 6 types d'ensembles patrimoniaux.

#### 1° Éléments bâtis remarquables : le bâti ponctuel

N°	Adresse & informations complémentaires	Catégorie	Photos
307	complémentaires  La Riffaudière	Longères, fermes et bâtis de ferme	ES. Dress Barrel  Children de la Sifica dire
308	Coulvreux	Longères, fermes et bâtis de ferme	
312	13 rue de la Borde	Longères, fermes et bâtis de ferme	
313	52 rue nationale Eglise	Bâtiments religieux	



N°	Adresse & informations complémentaires	Catégorie	Photos
314	52 rue nationale Presbytère	Maisons de maitre	
354	51 rue Nationale	Longères, fermes et bâtis de ferme	
355	70 rue Nationale Parc	Maisons de maitre	
358	111 rue Nationale	Maisons de ville ou de bourg	
2827	Ancienne route du Mans	Longères, fermes et bâtis de ferme	
2828	53 rue Nationale	Longères, fermes et bâtis de ferme	


	Adresse &		
N°	informations	Catégorie	Photos
	complémentaires		
2829	45 rue Nationale	Longères, fermes et bâtis de ferme	
309	31 rue de Gidy	Longères, fermes et bâtis de ferme	
310	100 rue de la Borde	Longères, fermes et bâtis de ferme	
311	14 rue des Chabasses	Longères, fermes et bâtis de ferme	
315	147 rue nationale (Mairie)	Bâtiments publics	
356	99 rue Nationale	Maisons de maitre	



	A dysses 0		
N°	Adresse & informations complémentaires	Catégorie	Photos
357	107 rue Nationale	Maisons à jardin	
331	21 rue Nationale	Maison de maître	
332	Chemin de l'Allée	Châteaux et leurs parcs	
333	Rue de Bois Girard	Longères, fermes et bâtis de ferme	

#### 2° Éléments bâtis remarquables : les ensembles patrimoniaux

N°	Adresse & informations complémentaires	Catégorie	Photos
349	Rue Nationale	Faubourgs	






#### PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Les éléments bâtis remarquables identifiés ci-dessous font l'objet de prescriptions particulières, adaptées à leur nature spécifique. Tous travaux portant sur ces patrimoines doivent être réalisés dans un rapport de conformité avec ces prescriptions.





#### 3 - Maison 13 rue de la Borde

#### Catégorie

#### Maison de maître

#### **SITUATION**

Localisation: 13 rue de la Borde

Zone PLU: UR4



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Bâtiment quadrilataire R+1+combles - Modénature briques et pierres -Toiture 4 pentes -Cheminée en pignon à conserver- Epoque 17ème siècle

#### 4 - Ferme d'Ormes Catégorie Ferme / bâtiment SITUATION agricole **Localisation: Fermes** d'Ormes Zone PLU: UR4 **CARACTERISTIQUES ET INTERETS** Ensemble de bâtiments en quadrilataire - Elément principal R+1+combles Modénature pierres - Couverture ardoises - Ensemble de souches de cheminées à conserver - Epoque 17è/18ème siècle



#### 5 – Eglise Notre Dame des Ormes et presbytère

#### Catégorie

#### Lieu de culte et maison presbytériale

#### **SITUATION**

Localisation : 152 rue Nationale

Zone PLU: UF1 / UE



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Eglise de 1871 - Presbytère construit dans la continuité - Bâtiment classique - Modénature pierres - Couverture ardoises - Pour le Presbystère bâtiment quadrilataire R+1+combles - Toiture ardoises 4 pentes - Présence de souches de cheminées à conserver

#### 6 – Maison 111 rue Nationale

#### Catégorie

#### Maison de maître de 1772

#### **SITUATION**

Localisation : 111 rue Nationale Zone PLU : UF1



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Maison de type bourgeoise - Epoque 2ème moitié du 18ème siècle - Bâtiment quadrilataire R+1+combles - Toiture 4 pentes ardoises - - Modénature et bandeau pierres à conserver

#### 7 - Maison 70 rue Nationale

#### Catégorie

Maison de maître et ensemble de bâtiments annexes

#### **SITUATION**

Localisation : 70 rue Nationale Zone PLU : UF1



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Maison de type bourgeoise - Epoque 2ème moitié du 19ème siècle - Bâtiment quadrilataire R+combles - Toiture 4 pentes ardoises - Souches de cheminée à conserver - Modénature et bandeau pierres à conserver

#### 8 - Maison 53 rue Nationale

#### Catégorie

#### Maison paysanne de faubourg

#### SITUATION

Localisation: 53 rue Nationale Zone PLU: UF1



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Maison en front de rue comprenant un ensemble de bâtiments d'habitation et d'ancien bâtis agricoles le tout en longère avec porche, mur garde grain - Couverture ardoises - Lucarne et entourage pierres et souches de cheminée brique à conserver - Epoque fin 18è/Début 19ème siècle



# 9 – Maison 51 rue Nationale Catégorie

#### Maison paysanne de faubourg

#### SITUATION

Localisation : 51 rue Nationale Zone PLU : UF1



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Maison en front de rue comprenant un ensemble de bâtiments d'habitation et d'ancien bâtis agricoles le tout en longère avec RdC et mur garde grain - Couverture petites tuiles - Lucarne et entourage pierres et souches de cheminée brique à conserver - Epoque fin 17è/Début 18ème siècle

#### 10 – Maison 45 rue Nationale

#### **Catégories**

#### Maison de bourg

#### SITUATION

Localisation : 45 rue Nationale Zone PLU : UF1



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Bâti ancien sur font de rue R+1+combles comportant à l'étage noble une fenêtre type 16ème siècle avec trace de meneau - Forte pente à la toiture à conserver - Eléments en pierre composant les fenêtres en façade à conserver - Souches de cheminée en brique à conserver

#### 11 - Maison 99 rue Nationale

#### Catégorie

#### Maison de maître

#### SITUATION

Localisation : 99 rue Nationale Zone PLU : UF1



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Maison de type bourgeoise - Epoque 2ème moitié du 19ème siècle - Bâtiment quadrilataire R+1+combles - Toiture 4 pentes ardoises - Souches de cheminée à conserver - Modénature et bandeau pierres à conserver

#### 12 - Maison 21 rue Nationale

#### Catégorie

#### Maison de maître

#### SITUATION

Localisation : 21 rue Nationale

Zone PLU: UF1



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Maison de type bourgeoise - Epoque 2ème moitié du 19ème siècle - Bâtiment quadrilataire R+1+combles - Toiture 4 pentes ardoises - Souches de cheminée à conserver - Modénature et bandeau pierres à conserver



#### 13 – Château de Montaigu

#### **Catégories**

#### Château / Demeure

#### **SITUATION**

Localisation : Chemin de

l'Allée

Zone PLU: UR4



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Bâti ancien sur font de rue R+1+combles comportant à l'étage noble une fenêtre type 16ème siècle avec trace de meneau - Forte pente à la toiture à conserver - Eléments en pierre composant les fenêtres en façade à conserver - Souches de cheminée en brique à conserver

#### 14 – Maison 14 rue de Chabasses

#### Catégories

#### Maison paysanne / Ferme

#### SITUATION

Localisation : 14 rue de

Chabasses Zone PLU: UR4




#### CARACTERISTIQUES ET INTERETS

Ensemble de bâtiments en RdC composé d'une habitation et de ses dépendances typique d'une petite ferme /exploitation - Epoque 18ème siècle - Volume élement en pierre et couverture en petites tuiles ainsi que souches de cheminée à conserver

# Catégorie Ferme / bâtiment agricole SITUATION Localisation : Rue de Bois Girard Zone PLU : A CARACTERISTIQUES ET INTERETS Ancien bâtiment -Epoque fin 18è/début 19ème siècle - Modénature sur la porte du bâtiement d'habitation à conserver - Sur une grange attenante est disposée une plaque commémorative du conflit franco prussien de 1870 relatant l'exécution de 2 Ormois -

cette plaque est à conserver en lieu et place





#### 17 – Sainte Hélène - Ancienne Route du Mans

#### Catégorie

#### Ferme / bâtiment agricole

#### SITUATION

Localisation : Route du Mans

Zone PLU : A



#### **CARACTERISTIQUES ET INTERETS**

Ensemble de bâtiments disposés au centre d'un terrain clos d'un mur en pierre - Bâtiment d'habitation en quadrilataire R+1+combles - Toit 4 pentes - Souche de cheminée brique à conserver - Epoque 19ème siècle - Mur de clôture fermant l'ensemble de la propriété à conserver

